FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTLL301201

Nivel láser autonivelante

0-35 m
Alcance

16 V
Voltaje

±1,5 mm a 7 m
Precisión

Verde, clase II
Láser

6 923736 768409

Nivel láser verde 3D 16V, alcance 35 m

Autonivelante con 3 líneas de 360°, batería, cargador y control remoto



Nivel láser verde autonivelante de 16 V con alcance de trabajo de 0 a 35 m. Proyecta 3 líneas de 360° (1 horizontal y 2 verticales), se autonivela dentro de ±4° y tiene precisión de nivelación y de línea de ±1,5 mm a 7 m. Es láser clase II (menor de 1 mW).

Incluye soporte giratorio magnético elevable, base giratoria con 3 patas ajustables, placa objetivo, gafas, control remoto, 1 batería de 2,0 Ah y 1 cargador, en caja de plástico. Pesa 2,875 kg neto.

ESPECIFICACIONES

COLOR DEL LÁSER **Verde**	VOLTAJE **16 V**
ALCANCE DE TRABAJO **0-35 m**	ÁNGULO DE AUTONIVELACIÓN **≤ 4°**
CLASE DE LÁSER **II (< 1 mW)**	PRECISIÓN DE NIVELACIÓN **±1,5 mm a 7 m**
PRECISIÓN DE LÍNEA **±1,5 mm a 7 m**	LÍNEAS LÁSER **1 horizontal de 360° y 2 verticales de 360°**
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO **0 a +40 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-10 a +50 °C**
BATERÍA **1 de 2,0 Ah**	VOLTAJE DE CARGA **110 V ~ 50/60 Hz**
PESO **2,875 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTLL301201

EMPAQUE

Caja de plástico

INCLUYE

- 1 soporte giratorio magnético elevable
- 1 base giratoria con 3 patas ajustables
- 1 placa objetivo láser
- 1 par de gafas
- 1 control remoto
- 1 batería de 2,0 Ah
- 1 cargador

USOS

- Nivelación y alineación en obra
- Trazado de ejes, muros y cielorrasos
- Instalación de enchapes, puertas y cenefas

RECOMENDACIONES

- No mires directamente al rayo ni lo apuntes a los ojos de otras personas.
- Apóyalo sobre una superficie estable para que se autonivele.
- Verifica la nivelación de vez en cuando contra una referencia conocida.
- Con mucha luz solar el láser se ve menos: usa la placa objetivo.
- Guárdalo en su caja, protegido de golpes y de la humedad.