FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTLL3012165

Nivel láser

0-35 m
Rango

±1,5 mm a 7 m
Precisión

20 V
Voltaje

3 de 360°
Líneas

8 887914 008986

Nivel láser verde 3D, 0-35 m, 20 V

Línea horizontal y dos verticales de 360° con precisión de ±1,5 mm a 7 m



Nivel láser de haz verde, 3D e inalámbrico de 20 V, con rango de trabajo de 0 a 35 m. Proyecta una línea horizontal y dos líneas verticales de 360°, con precisión de nivelación y de línea de ±1,5 mm a 7 m y autonivelación hasta 4°.

Es láser clase II (< 1 mW). Incluye base magnética elevable y giratoria, base rotativa con tres patas ajustables, placa objetivo, gafas, control remoto, dos baterías de 2,0 Ah y cargador, en caja plástica.

ESPECIFICACIONES

COLOR DEL LÁSER **Verde**	VOLTAJE **20 V**
RANGO DE TRABAJO **0-35 m**	LÍNEAS **1 horizontal de 360° y 2 verticales de 360°**
PRECISIÓN DE NIVELACIÓN **±1,5 mm a 7 m**	PRECISIÓN DE LÍNEA **±1,5 mm a 7 m**
ÁNGULO DE AUTONIVELACIÓN **≤ 4°**	CLASE DE LÁSER **Clase II, < 1 mW**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN **0 a 40 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-10 a 50 °C**
BATERÍAS **2 de 20 V y 2,0 Ah (TFBLI20011)**	CARGADOR **UTFCLI2001**
VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**	PESO **3,25 kg**

FICHA TÉCNICA

UTLL3012165

GARANTÍA
1 año

EMPAQUE
Caja plástica

INCLUYE

- 1 base magnética elevable y giratoria
- 1 base rotativa con 3 patas ajustables
- 1 placa objetivo láser
- 1 par de gafas
- 1 control remoto
- 2 baterías de 20 V y 2,0 Ah
- 1 cargador

USOS

- Trazar niveles y plomos en obra
- Alinear enchapes, cielos rasos, carpintería y divisiones
- Nivelar instalaciones interiores

RECOMENDACIONES

- No mires directamente al haz láser ni lo apuntes hacia personas o animales.
- Usa la placa objetivo o las gafas del kit para ver mejor el haz en espacios muy iluminados.
- Apoya el equipo sobre una superficie estable; si se mueve, vuelve a verificar el nivel.
- Guárdalo en su caja, lejos de golpes y de temperaturas fuera del rango de operación.
- Carga las baterías solo con el cargador incluido.