TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTRHLI202862

Rotomartillo inalámbrico SDS Plus

4,5 J
Energía de impacto

hasta 28 mm
Concreto

20 V
Voltaje

0-4400 bpm
Impactos

6 932584 802937

Rotomartillo SDS Plus 20 V, 4,5 J, concreto 28 mm

Perforación pesada en concreto, con 2 baterías de 5,0 Ah y maletín



Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, encastre SDS Plus y energía de impacto de 4,5 J. Gira hasta 930 rpm con hasta 4400 golpes por minuto y perfora hasta 28 mm en concreto, 13 mm en acero y 38 mm en madera.

Tiene luz LED integrada. Se entrega en maletín de transporte con 2 baterías de 5,0 Ah, cargador, 3 brocas, cincel, tubo de grasa y llave de ajuste.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-930 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-4400 bpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **4,5 J**	ENCASTRE **SDS Plus**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **28 mm (1-1/8 pulgadas)**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **13 mm (1/2 pulgada)**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **38 mm (1-1/2 pulgadas)**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 5,0 Ah (TFBLI20531)**	CARGADOR **UTFCLI20411, 110-120 V, 50/60 Hz**
PESO **6,15 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTRHLI202862

EMPAQUE

Maletín de transporte

INCLUYE

- 1 rotomartillo inalámbrico
- 2 baterías de 5,0 Ah
- 1 cargador
- 3 brocas (8, 10, 12 mm)
- 1 cincel
- 1 tubo de grasa
- 1 llave de ajuste

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y mampostería
- Taladrar acero y madera dentro de su capacidad
- Anclajes e instalaciones en construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla al perforar concreto.
- Sujeta con ambas manos: puede reaccionar si la broca se atasca.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o cincel.
- Revisa que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared antes de perforar.
- Recarga las baterías con el cargador incluido y no las dejes al sol.