FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTRHLI202885

Rotomartillo inalámbrico

20 V
Voltaje

4,5 J
Energía de impacto

1-1/8"
Concreto

2 x 5,0 Ah
Baterías

Rotomartillo inalámbrico SDS Plus 20 V, 4,5 J

Motor sin escobillas, perfora 1-1/8" en concreto; 2 baterías de 5,0 Ah



Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas y portabrocas SDS Plus. Entrega 4,5 J de energía de impacto, hasta 4400 impactos por minuto y 930 rpm sin carga. Perfora hasta 1-1/8" en concreto, 1/2" en acero y 1-1/2" en madera.

Tiene luz de trabajo LED. Incluye 3 brocas (8, 10 y 12 mm), cincel, tubo de grasa, llave, dos baterías de 5,0 Ah y cargador, en estuche de transporte.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-930 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-4400 gpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **4,5 J**	CAPACIDAD EN CONCRETO **1-1/8"**
CAPACIDAD EN ACERO **1/2"**	CAPACIDAD EN MADERA **1-1/2"**
PORTABROCAS **SDS Plus**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 x 5,0 Ah (TFBLI20531)**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PESO **7,7 kg**	EMPAQUE **Estuche de transporte**

FICHA TÉCNICA

UTRHLI202885

INCLUYE

- 1 rotomartillo inalámbrico
- 3 brocas (8, 10 y 12 mm)
- 1 cincel
- 1 tubo de grasa
- 1 llave
- 2 baterías de 5,0 Ah
- 1 cargador

USOS

- Perforación en concreto de mayor diámetro, acero y madera
- Instalaciones y montajes donde no hay toma de corriente

RECOMENDACIONES

- Antes de cambiar accesorios, quita la batería de la herramienta.
- Carga las baterías solo con el cargador que viene con el equipo y en un lugar seco y ventilado.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva; sujeta bien la herramienta con las dos manos.
- No dejes la batería al sol ni cerca del fuego, y no la abras ni la golpees.
- Usa mascarilla al perforar concreto: el polvo es dañino.
- Usa broca SDS Plus en buen estado y sin desgaste.