FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTRHLI262085

Rotomartillo inalámbrico SDS Plus

2,5 J
Energía de impacto

hasta 26 mm
Concreto

20 V
Voltaje

0-5000 bpm
Impactos

6 932584 808618

Rotomartillo SDS Plus 20 V, 2,5 J, concreto 26 mm

Motor brushless con luz LED, 2 baterías de 4,0 Ah y maletín



Rotomartillo inalámbrico de 20 V con motor sin escobillas, encastre SDS Plus y energía de impacto de 2,5 J. Gira hasta 1100 rpm con hasta 5000 golpes por minuto y perfora hasta 26 mm en concreto, 13 mm en acero y 30 mm en madera.

Tiene luz de trabajo LED integrada. Se entrega en maletín de transporte con 2 baterías de 4,0 Ah, cargador, 3 brocas y un cincel.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
VELOCIDAD EN VACÍO **0-1100 rpm**	FRECUENCIA DE IMPACTO **0-5000 bpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**	ENCASTRE **SDS Plus**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **26 mm**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **13 mm**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **30 mm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **2 de 4,0 Ah (TFBLI20021)**	CARGADOR **UTFCLI20411, 110-120 V, 50/60 Hz**
PESO **6,55 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTRHLI262085

EMPAQUE

Maletín de transporte

INCLUYE

- 1 rotomartillo inalámbrico
- 2 baterías de 4,0 Ah
- 1 cargador
- 3 brocas (6, 8, 10 mm)
- 1 cincel

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y mampostería
- Taladrar acero y madera dentro de su capacidad
- Anclajes e instalaciones en obra

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla al perforar concreto.
- Sujeta con ambas manos: puede reaccionar si la broca se atasca.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o cincel.
- Revisa que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared antes de perforar.
- Recarga las baterías con el cargador incluido y no las dejes al sol.