TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTRHLI422882

Rotomartillo inalámbrico SDS Plus

42 V
Voltaje

4,5 J
Energía de impacto

hasta 28 mm
Concreto

0-4400 bpm
Impactos

6 932584 805150

Rotomartillo SDS Plus 42 V, 4,5 J, concreto 28 mm

Perforación pesada con 2 baterías de 2,5 Ah, brocas, cinceles y maletín



Rotomartillo inalámbrico de 42 V con motor sin escobillas, encastre SDS Plus y energía de impacto de 4,5 J. Gira hasta 900 rpm con hasta 4400 golpes por minuto y perfora hasta 28 mm en concreto, 13 mm en acero y 40 mm en madera.

Tiene luz LED de trabajo. Se entrega en maletín portátil con 2 baterías de 2,5 Ah, cargador, 6 brocas, 2 cinceles, tubo de grasa y llave de ajuste.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **42 V**	MOTOR **Sin escobillas (brushless)**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-900 rpm**	GOLPES POR MINUTO **0-4400 bpm**
ENERGÍA DE IMPACTO **4,5 J**	ENCASTRE **SDS Plus**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN CONCRETO **28 mm**	PERFORACIÓN MÁXIMA EN ACERO **13 mm**
PERFORACIÓN MÁXIMA EN MADERA **40 mm**	LUZ DE TRABAJO **LED incorporada**
BATERÍAS **2 de 2,5 Ah (TFBLI42251)**	CARGADOR **UTFCLI42021, 110-120 V, 50/60 Hz**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Maletín portátil**

FICHA TÉCNICA

UTRHLI422882

PESO NETO
8,3 kg

INCLUYE

- 1 rotomartillo inalámbrico de 42 V
- 2 baterías recargables de 2,5 Ah
- 1 cargador
- 6 brocas (6, 8, 10, 12, 14, 16 mm x 160 mm)
- 2 cinceles
- 1 tubo de grasa
- 1 llave de ajuste

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y mampostería
- Cincelar y demoler en trabajos livianos
- Anclajes e instalaciones en construcción

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla al perforar o cincelar concreto.
- Sujeta con ambas manos: puede reaccionar si la broca se atasca.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o cinceles.
- Revisa que no haya tuberías ni cables eléctricos en la pared antes de perforar.
- Usa solo las baterías y el cargador de la plataforma de 42 V.