FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTT3506

Pistola rociadora eléctrica

450 W
Potencia

380 ml/min
Flujo máx.

50 DIN-s
Viscosidad máx.

800 ml
Depósito

6 925582 194937

Pistola de pintura eléctrica 450 W, 800 ml

Para rociar pintura diluida, con depósito de 800 ml y gatillo variable



Pistola rociadora eléctrica de 450 W que trabaja a 110-120 V, con depósito de 800 ml, presión de rociado de 0,1-0,2 bar y flujo máximo de 380 ml/min. Admite pinturas de hasta 50 DIN-s de viscosidad.

Tiene gatillo de velocidad variable, mango de goma ergonómico y boquilla de 2,5 mm. Se entrega con vaso medidor de viscosidad y aguja para limpiar la boquilla.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **450 W**
PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN **0,1-0,2 bar**	FLUJO MÁXIMO **380 ml/min**
VISCOSIDAD MÁXIMA **50 DIN-s**	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO **800 ml**
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA **2,5 mm**	ENCENDIDO **Gatillo de velocidad variable**
MANGO **De goma, ergonómico**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	PESO **1,39 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UTT3506

INCLUYE

- 1 vaso medidor de viscosidad
- 1 aguja de limpieza de boquillas

USOS

- Pintar muebles, paredes, rejas y piezas en casa, taller y carpintería
- Aplicar pinturas y barnices diluidos

RECOMENDACIONES

- Lee el manual antes de operar y usa mascarilla para pintura y gafas de protección.
- Trabaja en un lugar ventilado y lejos de llamas o chispas.
- Diluye la pintura según su viscosidad: una pintura muy espesa no sale bien por la boquilla.
- Limpia la boquilla y el depósito con el solvente adecuado apenas termines, antes de que la pintura se seque.
- Desconecta o retira la batería antes de limpiar o cambiar la boquilla.