FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWLC1256

Ranuradora de concreto y muros

1500 W
Potencia

125 mm
Disco

3-29 mm
Profundidad

8-30 mm
Ancho

6 941639 824961

Ranuradora de concreto 1500 W, disco 125 mm

Abre canales en muros y concreto con 1 a 4 discos de corte



Ranuradora de concreto de 1500 W a 110-120 V, con 9000 rpm sin carga y discos de 125 mm de diámetro en eje roscado M14. Se puede usar con 1, 2, 3 o 4 discos según el ancho del canal.

Hace canales de 3 a 29 mm de profundidad y de 8 a 30 mm de ancho. Se entrega con cuatro discos de corte, cincel, mango auxiliar y escobillas de carbón de repuesto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1500 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **9000 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **125 mm (5")**
ROSCA DEL HUSILLO **M14**	PROFUNDIDAD DE CORTE **3-29 mm**
ANCHO DE CORTE **8-30 mm**	CANTIDAD DE DISCOS **1, 2, 3 o 4**
PESO **6,85 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UTWLC1256

INCLUYE

- 4 discos de corte
- 1 cincel
- 1 mango auxiliar
- 1 juego de escobillas de carbón de repuesto

USOS

- Abrir canales para tubería y cableado en muros y concreto
- Obras de construcción y remodelación

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, protección auditiva, guantes y mascarilla: corta concreto y levanta mucho polvo.
- Sujeta la máquina con las dos manos, con el mango auxiliar puesto.
- Usa solo discos del diámetro indicado y revisa que estén bien apretados y sin grietas.
- Antes de cortar, confirma que en el muro no haya tubos ni cables eléctricos.
- Desconecta la máquina antes de cambiar los discos.