TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWP137026

Bomba de agua periférica

370 W (1/2 HP)
Potencia

30 m
Altura máx.

30 L/min
Caudal máx.

8 m
Succión

6 941639 859208

Bomba periférica de agua 1/2 HP, 370 W, 110-120 V

Hasta 30 m de altura y 30 L/min, succión de 8 m



Bomba de agua periférica de 370 W (0,5 HP) a 110-120 V con motor de alambre de cobre. Eleva el agua hasta 30 m, entrega un flujo máximo de 30 L/min y succiona hasta 8 m de profundidad. Usa tubería de 1"x1".

Tiene impulsor de latón, eje de acero inoxidable (304+45#) y cuerpo con tratamiento de electroforesis.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Periférica**	VOLTAJE **110-120 V ~ 60 Hz**
POTENCIA NOMINAL **370 W (0,5 HP)**	ALTURA MÁXIMA **30 m**
CAUDAL MÁXIMO **30 L/min**	SUCCIÓN MÁXIMA **8 m**
DIÁMETRO DE TUBERÍA **1" x 1"**	MOTOR **De alambre de cobre**
EJE **Acero inoxidable (304+45#)**	CUERPO DE LA BOMBA **Con electroforesis**
IMPULSOR **Latón**	LONGITUD DEL CABLE **0,3 m**
PESO **4,17 kg**	GARANTÍA **1 año**

FICHA TÉCNICA

UTWP137026

EMPAQUE

Caja de color

INCLUYE

- 1 bomba periférica

USOS

- Surtir agua de tanques, aljibes y pozos poco profundos
- Riego y uso doméstico

RECOMENDACIONES

- Lee el manual antes de instalar y conecta la bomba a un tomacorriente con polo a tierra.
- No la hagas funcionar en seco: el cebado con agua es necesario para que no se dañe.
- Instálala bajo techo o protegida de la lluvia y del encharcamiento.
- Desconéctala de la corriente antes de revisarla o hacerle mantenimiento.
- Usa tubería del diámetro indicado y sin fugas de aire en la succión.