TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWP13706

Bomba de agua periférica

370 W (1/2 HP)
Potencia

35 m
Altura máx.

35 L/min
Caudal máx.

8 m
Succión

6 925582 189582

Bomba periférica de agua 1/2 HP, 370 W, 110-120 V

Hasta 35 m de altura y 35 L/min, succión de 8 m, con protector térmico



Bomba de agua periférica de 370 W (0,5 HP) a 110-120 V con motor de alambre de cobre. Eleva el agua hasta 35 m, entrega un flujo máximo de 35 L/min y succiona hasta 8 m. Usa tubería de 1"x1".

Tiene impulsor de latón, protector térmico y protección IPX4 contra salpicaduras de agua.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Periférica**	VOLTAJE **110-120 V ~ 60 Hz**
POTENCIA **370 W (0,5 HP)**	ALTURA MÁXIMA **35 m**
CAUDAL MÁXIMO **35 L/min**	SUCCIÓN MÁXIMA **8 m**
DIÁMETRO DE TUBERÍA **1" x 1"**	MOTOR **De alambre de cobre**
IMPULSOR **Latón**	LONGITUD DEL CABLE **0,15 m**
PROTECTOR TÉRMICO **Sí**	GRADO DE PROTECCIÓN **IPX4**
CERTIFICACIÓN **CE**	PESO **5,06 kg**

FICHA TÉCNICA

UTWP13706

GARANTÍA
1 año

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 bomba periférica

USOS

- Surtir agua de tanques, aljibes y pozos poco profundos
- Riego y uso doméstico

RECOMENDACIONES

- Lee el manual antes de instalar y conecta la bomba a un tomacorriente con polo a tierra.
- No la hagas funcionar en seco: el cebado con agua es necesario para que no se dañe.
- Instálala bajo techo o protegida de la lluvia y del encharcamiento.
- Desconéctala de la corriente antes de revisarla o hacerle mantenimiento.
- Usa tubería del diámetro indicado y sin fugas de aire en la succión.