FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWPS101

Control automático de presión para bomba

1,5 bar (22 psi)
Presión de arranque

10 A
Corriente máx.

10 bar
Presión máx.

IP65
Protección

Control automático para bomba, 110-120 V, 1,5 bar

Enciende y apaga la bomba según la presión; protección IP65



Control automático de presión para electrobomba periférica, de 110-120 V y 50/60 Hz. Arranca la bomba cuando la presión baja a 1,5 bar (22 psi) y soporta una presión máxima de 10 bar (145 psi) y una corriente máxima de 10 A.

Se conecta a tubería de 1"x1" y tiene grado de protección IP65.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Control automático para bomba periférica**	VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PRESIÓN DE ARRANQUE **1,5 bar (22 psi)**	CORRIENTE MÁXIMA **10 A**
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **10 bar (145 psi)**	DIÁMETRO DE TUBERÍA **1" x 1"**
GRADO DE PROTECCIÓN **IP65**	PESO **1,475 kg**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de color**

6 925582 190038

FICHA TÉCNICA

UTWPS101

INCLUYE

- 1 control automático

USOS

- Automatizar el encendido y apagado de una bomba periférica
- Mantener presión en la red de agua de una vivienda

RECOMENDACIONES

- Desconecta la corriente antes de instalarlo o revisarlo.
- Verifica que la bomba no supere la corriente máxima del control.
- Instala el control en la tubería de salida de la bomba, sin fugas.
- Úsalo solo con agua limpia y a la presión indicada.
- La instalación eléctrica debe hacerla una persona calificada.