FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWS10501

Lijadora de cartón-yeso (drywall)

1050 W
Potencia

600-2600 rpm
Velocidad

8-1/2"
Almohadilla

110-120 V
Voltaje

Lijadora de drywall telescópica 1050 W, 600-2600 rpm

Para lijar yeso y muros y techos con luz de trabajo integrada



Lijadora para cartón-yeso y paredes, de 1050 W a 110-120 V y velocidad variable de 600 a 2600 rpm. Su almohadilla es de 8-1/2" y usa papel de lija de 8-7/8".

Tiene luz de trabajo integrada, tubo telescópico y manguera flexible de 2 m para conectar la bolsa de polvo. Incluye 12 papeles de lija, adaptadores y escobillas de carbón de repuesto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1050 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **600-2600 rpm**	DIÁMETRO DE LA ALMOHADILLA **8-1/2"**
DIÁMETRO DEL PAPEL DE LIJA **8-7/8"**	DIÁMETRO DEL TUBO **1-1/4"**
DIÁMETRO DE LA MANGUERA DE POLVO **1-1/2"**	MANGUERA FLEXIBLE **2 m**
LUZ DE TRABAJO **Integrada**	CERTIFICACIÓN **CE**
LIJAS COMPATIBLES **Láminas de lijado TOTAL TAC732251**	PESO **7,3 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UTWS10501

INCLUYE

- 12 papeles de lija
- 3 adaptadores de conexión
- 1 tubo flexible de 2 m
- 1 barra de extensión
- 1 bolsa para polvo
- 1 juego de escobillas de carbón de repuesto

USOS

- Lijar paredes y techos de yeso y drywall
- Remodelaciones, acabados y construcción

RECOMENDACIONES

- Usa mascarilla, gafas y protección auditiva: el polvo de yeso es muy fino.
- Conecta la bolsa o un aspirador para recoger el polvo mientras lijas.
- Cambia el papel de lija cuando se desgaste para no marcar la pared.
- Desconecta la máquina antes de cambiar el papel o los accesorios.
- Mantén la lijadora en movimiento: dejarla quieta sobre un punto marca la superficie.