FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTWTLI20182

Polifusor inalámbrico

20 V
Voltaje

0-320 °C
Temperatura

20-25-32 mm
Diámetros

2 x 4,0 Ah
Baterías

6 937541 236299

Polifusor digital inalámbrico 20 V, 20-25-32 mm

Temperatura de 0 a 320 °C, con 2 baterías de 4,0 Ah y accesorios



Polifusor digital inalámbrico de 20 V para tubería, con temperatura regulable de 0 a 320 °C y medidas de 20, 25 y 32 mm. Es para tubo PVC.

Se entrega con 2 baterías de 4,0 Ah, un cargador y accesorios, de la línea Super de TOTAL.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	RANGO DE TEMPERATURA **0-320 °C**
DIÁMETROS **20, 25 y 32 mm**	PANTALLA **Digital**
BATERÍAS **2 x 4,0 Ah**	LÍNEA **Super**

INCLUYE

- 1 polifusor inalámbrico
- 2 baterías de 4,0 Ah
- 1 cargador
- Accesorios

USOS

- Unir tuberías por termofusión
- Instalaciones hidráulicas

FICHA TÉCNICA

UTWTLI20182

RECOMENDACIONES

- Usa solo las baterías y el cargador de la marca; no mezcles otros.
- Carga las baterías en un lugar seco y ventilado, y no las dejes al sol ni cerca del calor.
- Desconecta la batería antes de cambiar accesorios o hacer ajustes.
- Usa guantes: las boquillas se calientan a más de 300 °C.
- Déjalo enfriar antes de guardarlo.
- Confirma que el tipo de tubo es compatible con la temperatura de fusión.