UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

ÍTEM

14710

Reflector LED

10 W
Potencia

6500 K
Luz

110-240 V
Voltaje

IP65
Protección

6 973877 763689

Reflector LED 10 W ultra delgado

Para iluminar fachadas, patios, parqueaderos y zonas de trabajo al aire libre



Reflector LED de 10 W con luz fría de 6500 K, de perfil ultra delgado, para conectar directamente a la red de 110 a 240 V.

Tiene cuerpo negro, frente con marco blanco y un soporte en U que permite orientar el haz de luz. En el frente lleva impresa la potencia y la protección IP65, apta para exteriores.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	ÍTEM **14710**
POTENCIA **10 W**	TEMPERATURA DE COLOR **6500 K (luz fría)**
VOLTAJE DE ENTRADA **110-240 V**	PROTECCIÓN **IP65**
DISEÑO **Ultra delgado**	FUENTE DE LUZ **LED SMD**
SOPORTE **Yugo en U orientable**	COLOR DEL CUERPO **Negro**
CÓDIGO DE MARCA **HT80443**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

14710

USOS

- Fachadas y avisos
- Patios, jardines y parqueaderos
- Bodegas, talleres y obras
- Zonas de carga y accesos

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía antes de instalar o cambiar la conexión.
- Fíjalo con firmeza y orienta el haz con el soporte antes de apretar los tornillos.
- Sella bien el empalme del cable a la intemperie para conservar la protección contra agua y polvo.
- No mires directamente a la luz encendida.