UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

ÍTEM

**14714**

Reflector LED

**100 W**
Potencia

**6500 K**
Luz

**110-240 V**
Voltaje

**IP65**
Protección

6 973877 763726

# Reflector LED 100 W ultra delgado

Para iluminar fachadas, patios, parqueaderos y zonas de trabajo al aire libre




Reflector LED de 100 W con luz fría de 6500 K, de perfil ultra delgado, para conectar directamente a la red de 110 a 240 V.

Tiene cuerpo negro, frente con marco blanco y un soporte en U que permite orientar el haz de luz. En el frente lleva impresa la potencia y la protección IP65, apta para exteriores.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | ÍTEM<br>**14714** |
| POTENCIA<br>**100 W** | TEMPERATURA DE COLOR<br>**6500 K (luz fría)** |
| VOLTAJE DE ENTRADA<br>**110-240 V** | PROTECCIÓN<br>**IP65** |
| DISEÑO<br>**Ultra delgado** | FUENTE DE LUZ<br>**LED SMD** |
| SOPORTE<br>**Yugo en U orientable** | COLOR DEL CUERPO<br>**Negro** |
| CÓDIGO DE MARCA<br>**HT80448** | |

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

**14714**

## USOS

- Fachadas y avisos
- Patios, jardines y parqueaderos
- Bodegas, talleres y obras
- Zonas de carga y accesos

## RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía antes de instalar o cambiar la conexión.
- Fíjalo con firmeza y orienta el haz con el soporte antes de apretar los tornillos.
- Sella bien el empalme del cable a la intemperie para conservar la protección contra agua y polvo.
- No mires directamente a la luz encendida.