UDUKE®
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

ÍTEM

4197K

Plafón portabombillo

Loza
Material

Tornillo
Conexión

2 ranuras
Fijación

1 unidad
Empaque

7 708329 857697

Plafón de loza tipo gama certificado

Para instalar un bombillo de rosca común directamente sobre la caja eléctrica de techo o pared



Plafón portabombillo de loza tipo gama, en color blanco, para montar un bombillo de rosca directamente sobre la caja eléctrica del techo o de la pared. Es la base clásica de las instalaciones domiciliarias y de obra.

El cuerpo es de loza, un material que no se deforma con el calor del bombillo como puede pasar con los plafones plásticos. Se conecta por terminales de tornillo y se fija con dos tornillos a través de las ranuras alargadas de la base. Se vende por unidad.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	ÍTEM **4197K**
MATERIAL DEL CUERPO **Loza**	TIPO **Plafón tipo gama**
CONEXIÓN **Terminales de tornillo**	FIJACIÓN **Dos ranuras alargadas para tornillo**
COLOR **Blanco**	MODELO DE FÁBRICA **JC507-9A**
CERTIFICADO **Sí**	EMPAQUE **Paquete por 1 unidad**
EAN **7708329857697**	

FICHA TÉCNICA

4197K

INCLUYE

- 1 plafón de loza

USOS

- Puntos de luz en techo o pared de viviendas, locales y obras
- Iluminación provisional en obra
- Reemplazo de plafones dañados o recalentados

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalar o cambiar el plafón.
- Conecta la fase al contacto central y el neutro a la rosca, y aprieta bien los tornillos de los terminales.
- Fija el plafón a la caja eléctrica con los dos tornillos; no lo dejes colgando de los cables.
- La loza es frágil ante golpes: no lo aprietes en exceso contra la caja ni lo dejes caer.
- No uses un bombillo de más potencia de la que admite la instalación; con bombillo LED se calienta menos.