UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# Escalera tijera de aluminio 5 peldaños con bandeja

Para pintura, instalaciones y mantenimiento en interiores

REFERENCIA

## HT1315

Escalera tijera de aluminio

**5**
Peldaños

**170 cm**
Altura

**150 kg**
Capacidad

**Aluminio**
Material



Escalera de tijera en aluminio con 5 peldaños y 170 cm de altura, de las que se abren y se paran solas sin apoyarse en un muro. Sirve para pintar, cambiar lámparas, instalar cielos rasos y hacer mantenimiento en casas, locales y bodegas.

Soporta 150 kg. Arriba lleva un tope plástico azul con huecos y ranuras para dejar herramientas, y debajo una bandeja metálica plegable para el tarro de pintura o los tornillos. Los peldaños son planos y estriados, van reforzados con diagonales, y la apertura se traba con tensores metálicos a los lados. Las patas terminan en zapatas de caucho.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT1315** |
| ÍTEM<br>**13646** | MATERIAL<br>**Aluminio** |
| TIPO<br>**Tijera (de abrir), con acceso por un lado** | NÚMERO DE PELDAÑOS<br>**5** |
| ALTURA<br>**170 cm** | CAPACIDAD DE CARGA<br>**150 kg** |
| USO<br>**Industrial** | TOPE<br>**Plástico azul con ranuras y huecos para herramientas** |

6 973653 171806

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT1315

| | |
|---|---|
| BANDEJA<br>**Metálica, plegable, bajo el tope** | PELDAÑOS<br>**Planos, con estrías** |
| REFUERZOS<br>**Diagonales bajo los peldaños** | SEGURO DE APERTURA<br>**Tensores metálicos laterales** |
| PATAS<br>**Con zapatas de caucho** | |

## INCLUYE

- Escalera armada, con tope plástico y bandeja plegable

## USOS

- Pintura de muros y techos interiores
- Cambio de lámparas, instalaciones eléctricas y cielos rasos
- Mantenimiento en casas, locales, oficinas y bodegas
- Acceso a estanterías y repisas altas

## RECOMENDACIONES

- Revisa antes de cada uso que patas, peldaños, tensores, remaches y zapatas estén completos y sin golpes ni grietas. Si algo falla, no la uses.
- Ábrela del todo y verifica que los tensores laterales queden rectos y trabados antes de subir.
- Apóyala sobre piso firme, seco y nivelado, con las cuatro patas en contacto con el suelo.
- Sube y baja de frente, con tres puntos de apoyo y sin cargar material en las manos.
- No te pares en el tope plástico ni en la bandeja: son para apoyar herramientas y pintura.
- No te estires hacia los lados ni la muevas estando arriba: baja y córrela.
- No sumes más de 150 kg entre tu peso, la ropa, las herramientas y el material.
- Es de aluminio y conduce electricidad: no la uses cerca de líneas o equipos energizados.
- No la uses cerrada y recostada contra un muro como si fuera escalera de apoyo.
- Guárdala cerrada, bajo techo y lejos de la humedad.