UDUKE®
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1320

Escalera telescópica de aluminio

2,60 m
Largo

8
Peldaños

150 kg
Capacidad

Telescópica
Tipo

6 973653 179130

Escalera telescópica de aluminio 8 peldaños 2,60 m

Se recoge para cargarla en el carro y se extiende hasta 2,60 m



Escalera de aluminio telescópica de apoyo: extendida mide 2,60 m y se recoge tramo por tramo hasta quedar del tamaño de un peldaño por tramo, para guardarla en un closet o llevarla en el carro. Sirve para trabajos de mantenimiento, instalaciones y acceso a techos y fachadas.

Soporta 150 kg. Cada peldaño trae sus botones de liberación para recogerla, y una correa con hebilla la mantiene cerrada en el transporte. La etiqueta de los largueros trae las instrucciones de uso en español y la marca EN 131.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT1320**
ÍTEM **13651**	MATERIAL **Aluminio**
TIPO **Telescópica, de apoyo**	NÚMERO DE PELDAÑOS **8**
LARGO EXTENDIDA **2,60 m**	CAPACIDAD DE CARGA **150 kg**
MARCA EN LA ETIQUETA **EN 131 CE**	LARGUEROS **Tubo redondo de aluminio**
CIERRE **Botones de liberación en los peldaños**	TRANSPORTE **Correa con hebilla**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT1320

BASE

Tapones de caucho en los largueros

INCLUYE

- Escalera con correa de transporte

USOS

- Mantenimiento en casas, locales y bodegas
- Instalaciones eléctricas, de cableado y de iluminación
- Acceso a techos, canales y fachadas bajas
- Llevarla en el carro para trabajos en distintos sitios

RECOMENDACIONES

- Lee la etiqueta de los largueros antes del primer uso.
- Revisa que todos los peldaños y botones estén completos y sin golpes. Si un tramo no traba, no la uses.
- Extiéndela desde abajo, tramo por tramo, y confirma que cada uno quedó trabado antes de subir.
- Apóyala con un ángulo cercano a 75 grados: el pie separado del muro más o menos un cuarto de la altura de apoyo.
- Si vas a pasar a un techo, deja que sobresalga 1 m por encima del punto de apoyo.
- Al recogerla, mantén los dedos fuera de los peldaños: los tramos se cierran de golpe.
- Sube de frente, con tres puntos de apoyo, y no sumes más de 150 kg con herramientas y material.
- Es de aluminio y conduce electricidad: no la uses cerca de cables energizados.
- Guárdala recogida y con la correa puesta, bajo techo y limpia: el polvo y la arena traban los tramos.