UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2148

Pistola sopladora neumática

DG-10
Modelo

1,0 MPa
Presión máx.

Metálico
Cuerpo

Extensión
Incluye

Pistola de aire DG-10

Para soplar polvo, viruta y residuos con aire comprimido



Pistola sopladora modelo DG-10 de cuerpo metálico, para limpiar con aire comprimido piezas, máquinas y superficies de trabajo. Se conecta al compresor por la entrada roscada de la base del mango.

Trae una boquilla de extensión roscada para llegar a rincones, ranuras y orificios donde no entra la boquilla corta. Se acciona con una palanca delantera y tiene gancho para colgarla.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2148**
ÍTEM **19640**	MODELO **DG-10**
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **1,0 MPa (10,2 kgf/cm2)**	RESISTENCIA A LA PRESIÓN **1,5 MPa**
CUERPO **Aleación metálica plateada**	ENTRADA DE AIRE **Rosca macho en la base del mango**
BOQUILLAS **Corta y de extensión, roscadas**	ACCIONAMIENTO **Palanca delantera**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2148

INCLUYE

- Pistola sopladora DG-10
- Boquilla de extensión roscada

USOS

- Soplar polvo, viruta y limadura de piezas y máquinas
- Limpiar ranuras, orificios y rincones con la boquilla de extensión
- Secar piezas después de lavarlas en talleres de mecánica y metalmecánica

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad: el aire levanta partículas a alta velocidad.
- Nunca dirijas el chorro hacia la piel, los ojos, los oídos o hacia otra persona, ni la uses para limpiarte la ropa puesta.
- No superes la presión máxima de trabajo; regula la salida del compresor.
- Pon cinta de teflón en la rosca de entrada para evitar fugas.
- Purga el agua del compresor con frecuencia para que no salga humedad por la boquilla.