FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2155

Boquilla de inflado con tubo

Cromado
Acabado

Angulada
Cabeza

Rosca hembra
Conexión

Inflador de aire para llantas

Para inflar llantas con aire comprimido, con tubo rígido cromado



Boquilla inflador de llantas con cabeza angulada y tubo rígido cromado, que se conecta a una manguera o pistola de aire comprimido mediante su extremo con rosca hembra.

La cabeza se acopla a la válvula de la llanta y el tubo largo facilita llegar a llantas de difícil acceso.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2155**
ÍTEM **19587**	ACABADO **Cromado**
CABEZA **Angulada para válvula de llanta**	CONEXIÓN **Rosca hembra con base hexagonal**
TUBO **Rígido, metálico**	

INCLUYE

- 1 inflador

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2155

USOS

- Inflar llantas de carros y motos con aire comprimido
- Llegar a válvulas de difícil acceso gracias al tubo largo

RECOMENDACIONES

- Verificar que la rosca coincida con la de tu manguera o pistola de aire
- No superar la presión recomendada de la llanta
- Inflar de a poco y comprobar con un calibrador
- Revisar que la cabeza selle bien contra la válvula