UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2275

Cerrojo de seguridad

Doble cilindro
Cierre

Negra
Color

60 / 70 mm
Pestillo

6 973877 762897

Cerrojo de seguridad doble cilindro negro

Cerrojo de seguridad con llave por ambos lados de la puerta.



Cerrojo de seguridad con cilindro de llave en ambas caras: se abre y se cierra con llave tanto desde afuera como desde adentro.

Sirve para reforzar el cierre de la puerta junto a la chapa principal. El pestillo es ajustable a 60 o 70 mm.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2275**
ÍTEM **19953**	TIPO **Cerrojo de seguridad**
CIERRE **Doble cilindro**	COLOR **Negra**
DISTANCIA DEL PESTILLO **60 / 70 mm (ajustable)**	LLAVE **Cilindro con llave de latón**

INCLUYE

- Cerrojo con sus dos cuerpos (exterior e interior) y el pestillo

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2275

USOS

- Puertas principales de vivienda, oficinas o bodegas.
- Puertas de madera o metálicas, como refuerzo de la chapa principal.
- Lugares donde se quiere poder cerrar con llave también desde adentro.

RECOMENDACIONES

- Mide el espesor de la puerta y el diámetro de los agujeros antes de instalar.
- Ajusta la distancia del pestillo (60 o 70 mm) según el marco de la puerta antes de apretar.
- Prueba la llave con la puerta abierta antes de cerrarla.
- Mantén una llave de repuesto fuera de la puerta.
- Con llave desde ambos lados, quien está adentro necesita la llave para salir: déjala siempre a mano.