UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30567

Pistola de pintar neumática (aerógrafo)

150 cc
Vaso

K3
Pistola

De punta
Boquilla

Cromado
Acabado

6 973653 175651

Pistola de pintar K3 cromada con vaso de 150 cc (punta)

Para retoques y detalles con compresor, con boquilla de punta



Pistola de pintar neumática compacta modelo K3, con vaso metálico superior de 150 cc: la pintura baja por gravedad y el aire del compresor la atomiza a la salida de la boquilla.

Su boquilla es de punta (cónica, sin los cuernos del modelo de abanico), pensada para retoques y trabajos de detalle. Cuerpo cromado con el grabado K-3 y conector tipo USA.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT30567**
ÍTEM **7501**	TIPO **Pistola de pintar neumática de gravedad**
MODELO DE PISTOLA **K3**	CAPACIDAD DEL VASO **150 cc**
POSICIÓN DEL VASO **Superior (alimentación por gravedad)**	VASO **Metálico, con tapa**
TIPO DE BOQUILLA **Punta (cónica)**	COLOR **Cromado**
CONECTOR **Tipo USA**	UNIDADES POR CAJA EXTERNA **30**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT30567

EAN
6973653175651

INCLUYE

- Pistola K3
- Vaso metálico de 150 cc con tapa

USOS

- Retoques de pintura en carros y motos
- Detalles, filos y piezas pequeñas
- Trabajos de manualidades y decoración con pintura líquida

RECOMENDACIONES

- Usa aire seco y filtrado, con regulador de presión y trampa de agua entre el compresor y la pistola.
- Diluye la pintura según la indicación de su fabricante y cuélala antes de echarla en el vaso.
- Prueba el patrón sobre cartón o papel antes de pintar la pieza y ajústalo con las perillas.
- Pinta a distancia constante y con pasadas paralelas que se traslapen.
- Lava la pistola con el solvente adecuado a la pintura apenas termines; la pintura seca tapa la boquilla.
- Desconecta el aire antes de desarmar o limpiar la pistola.
- Trabaja en un lugar ventilado y usa mascarilla para vapores orgánicos y gafas de seguridad.