UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3128

Adhesivo epóxico de dos componentes

14 g (2 x 7 g)
Contenido

4 minutos
Tiempo

Transparente
Color

Adhesivo epóxico AB transparente 14 g

Para unir, rellenar y reparar metal, cerámica y madera



Adhesivo epóxico transparente de dos componentes: resina (A) y endurecedor (B), en dos tubos de 7 g.

El empaque lo anuncia ultra fuerte en 4 minutos y para juntas y uniones, soldaduras y rellenos.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT3128**
ÍTEM **21610**	CONTENIDO **14 g (dos tubos de 7 g)**
COMPONENTES **A resina y B endurecedor**	TIEMPO **4 minutos (ultra fuerte)**
COLOR **Transparente**	APLICACIONES DEL EMPAQUE **Juntas y uniones, soldaduras, rellenos**

INCLUYE

- 2 tubos de 7 g (A y B)

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3128

USOS

- Juntas y uniones
- Soldaduras en frío
- Rellenos

RECOMENDACIONES

- Mezcla A y B en partes iguales hasta color uniforme.
- Limpia y seca las superficies.
- Usa guantes y ventilación.