UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT3169**

Escalera de extensión de aluminio

**28 (dos tramos)**
Peldaños

**7,78 m**
Largo

**150 kg**
Capacidad

**Aluminio**
Material

6 977068 141539

# Escalera de aluminio de extensión 28 peldaños 7,78 m

Para techos, fachadas y trabajos en altura apoyada contra un muro



Escalera de extensión de aluminio de dos tramos que se deslizan uno sobre otro, con 28 peldaños en total y 7,78 m de largo según la marca. Sirve para alcanzar techos, fachadas, canales, cielos rasos y cualquier trabajo en altura donde la escalera se apoya contra un muro o una estructura.

Tiene capacidad de 150 kg. El tramo superior se sube con una cuerda y queda trabado sobre los peldaños del tramo inferior con dos seguros, así que una persona la puede extender desde el piso. Es la de 28 peldaños dentro de la familia de escaleras expandibles de aluminio UDUKE, que va de 16 a 28 peldaños.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT3169** |
| ÍTEM<br>**21340** | MATERIAL<br>**Aluminio** |
| TIPO<br>**Expandible (de extensión), de apoyo** | NÚMERO DE PELDAÑOS<br>**28** |
| TRAMOS<br>**2** | LARGO<br>**7,78 m** |
| CAPACIDAD DE CARGA<br>**150 kg** | SISTEMA DE EXTENSIÓN<br>**Cuerda** |

FICHA TÉCNICA

# HT3169

BLOQUEO DEL TRAMO SUPERIOR
**Seguros de peldaño**

BASE
**Zapatas en el extremo de los largueros**

## INCLUYE

- Escalera de dos tramos armada, con cuerda y seguros de peldaño

## USOS

- Trabajos en fachadas, techos y canales
- Instalaciones eléctricas, de iluminación y de cielo raso en altura
- Mantenimiento en bodegas, locales y obras
- Pintura de muros altos y exteriores

## RECOMENDACIONES

- Revisa antes de cada uso que los largueros, peldaños, seguros y cuerda estén completos y sin golpes, grietas ni deformaciones. Si algo falla, no la uses.
- Apóyala sobre piso firme y nivelado, con un ángulo cercano a 75 grados: el pie de la escalera debe quedar separado del muro más o menos un cuarto de la altura de apoyo.
- Extiéndela con la cuerda desde el piso y confirma que los seguros quedaron montados sobre un peldaño antes de subir. Respeta el traslape entre tramos que traiga la etiqueta.
- Si vas a pasar a un techo, deja que sobresalga al menos 1 m por encima del punto de apoyo y amárrala arriba.
- Sube y baja de frente, con tres puntos de apoyo y sin cargar material en las manos.
- No te pares en los últimos peldaños ni te estires hacia los lados: baja y corre la escalera.
- No sumes más de 150 kg entre tu peso, la ropa, las herramientas y el material.
- Es de aluminio y conduce electricidad: no la uses cerca de líneas o equipos energizados. Para trabajo eléctrico, la de fibra de vidrio.
- No la uses con viento fuerte ni la dejes apoyada sin vigilancia. Guárdala bajo techo y acostada.