UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3179

Escalera articulada multiposiciones

12
Peldaños

3,6 m
Longitud

150 kg
Carga máx.

Fibra de vidrio
Material

Escalera multiposiciones de fibra de vidrio, 12 peldaños

Una sola escalera para trabajar en altura: recta, de tijera o apoyada.



Escalera articulada de fibra de vidrio con 12 peldaños y 3,6 m de longitud, sin plataforma. Sus articulaciones metálicas permiten abrirla en varias posiciones según el trabajo y la superficie.

Los largueros amarillos de fibra de vidrio se combinan con peldaños metálicos y tacones antideslizantes en los extremos. Soporta hasta 150 kg.

ESPECIFICACIONES

PELDAÑOS **12**	LONGITUD **3,6 m**
CARGA MÁXIMA **150 kg**	MATERIAL DE LOS LARGUEROS **Fibra de vidrio, color amarillo**
PLATAFORMA **Sin plataforma**	ARTICULACIONES **Metálicas, para varias posiciones**
APOYOS **Tacones antideslizantes de caucho**	

INCLUYE

- 1 escalera multiposiciones

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3179

USOS

- Trabajos en altura en obra, mantenimiento y reparaciones locativas
- Pintura, instalación de luminarias y trabajos en techos y paredes
- Uso como escalera recta, de tijera o apoyada según la posición elegida

RECOMENDACIONES

- Apóyala sobre una superficie firme y nivelada
- No superes la carga máxima de 150 kg incluyendo herramientas
- Verifica que las articulaciones queden trabadas antes de subir
- Mantén la escalera alejada de cables energizados