UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT3180**

Escalera articulada multiposiciones

**16**
Peldaños

**4,8 m**
Longitud

**150 kg**
Carga máx.

**Fibra de vidrio**
Material

# Escalera multiposiciones de fibra de vidrio, 16 peldaños

Más alcance para trabajar en altura: recta, de tijera o apoyada.



Escalera articulada de fibra de vidrio con 16 peldaños y 4,8 m de longitud, sin plataforma. Sus articulaciones metálicas permiten abrirla en varias posiciones según el trabajo y la superficie.

Los largueros amarillos de fibra de vidrio se combinan con peldaños metálicos y tacones antideslizantes en los extremos. Soporta hasta 150 kg.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| PELDAÑOS<br>**16** | LONGITUD<br>**4,8 m** |
| CARGA MÁXIMA<br>**150 kg** | MATERIAL DE LOS LARGUEROS<br>**Fibra de vidrio, color amarillo** |
| PLATAFORMA<br>**Sin plataforma** | ARTICULACIONES<br>**Metálicas, para varias posiciones** |
| APOYOS<br>**Tacones antideslizantes de caucho** | |

## INCLUYE

- 1 escalera multiposiciones

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT3180

## USOS

- Trabajos en altura en obra, mantenimiento y reparaciones locativas
- Pintura, instalación de luminarias y trabajos en techos y paredes
- Uso como escalera recta, de tijera o apoyada según la posición elegida

## RECOMENDACIONES

- Apóyala sobre una superficie firme y nivelada
- No superes la carga máxima de 150 kg incluyendo herramientas
- Verifica que las articulaciones queden trabadas antes de subir
- Mantén la escalera alejada de cables energizados