UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40075

Grata de copa para esmeril angular

5"
Diámetro

5/8"
Rosca

Entorchado
Alambre

Grata copa entorchada 5" x 5/8"

Para quitar óxido, pintura y escoria de soldadura en metal



Grata de copa con alambre de acero entorchado (trenzado en mechones) y copa metálica roja con tuerca hexagonal de montaje. Se instala en el esmeril angular y se usa para limpiar superficies metálicas sin cambiar de herramienta.

El alambre entorchado es más rígido y agresivo que el ondulado: sirve para trabajo pesado como quitar escoria de soldadura, óxido grueso, pintura y rebabas. Con 5" de diámetro cubre más superficie por pasada.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40075**
ÍTEM **7886**	TIPO **Grata de copa entorchada**
DIÁMETRO **5"**	ROSCA **5/8"**
ALAMBRE **Acero entorchado (trenzado en mechones)**	CUERPO **Copa metálica con tuerca hexagonal**

INCLUYE

- 1 grata de copa

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT40075

USOS

- Quitar óxido y cascarilla
- Retirar pintura vieja del metal
- Limpiar escoria y cordones de soldadura
- Eliminar rebabas

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y careta: los alambres se pueden desprender.
- Verifica que la rosca del esmeril sea 5/8" y que la grata quede bien apretada antes de encender.
- No superes la velocidad máxima indicada en la grata ni la del esmeril.
- Trabaja con presión ligera: apretar de más doblega el alambre y acorta su vida.