UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT40196**

Pintura en aerosol

**400 ml**
Contenido

**Amarillo taxi**
Color

**41**
Código de color

**Súper rápido**
Secado

6 973653 171004

# Pintura en aerosol amarillo arte-taxi 400 ml (color 41)

Para retocar, restaurar y decorar metal, madera y cerámica




Pintura en aerosol color amarillo arte-taxi, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para mejorar la apariencia, restaurar o decorar piezas y superficies, en interiores y exteriores.

Según la marca, seca súper rápido, resiste la corrosión y las condiciones de intemperie como la lluvia y la luz solar. Está indicada para metal, madera y cerámica.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT40196** |
| ÍTEM<br>**7732** | TIPO<br>**Pintura en aerosol** |
| CONTENIDO<br>**400 ml** | COLOR<br>**Amarillo arte-taxi** |
| CÓDIGO DE COLOR DEL FABRICANTE<br>**41** | USO<br>**Interior y exterior** |
| SECADO<br>**Súper rápido** | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN<br>**Sí** |
| RESISTENCIA A LA INTEMPERIE<br>**Lluvia y luz solar** | SUPERFICIES RECOMENDADAS<br>**Metal, madera y cerámica** |
| UNIDADES POR CAJA<br>**12** | |

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT40196

## INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

## USOS

- Pintar, retocar o restaurar piezas metálicas como rejas, muebles, herrajes y estructuras pequeñas
- Renovar y decorar objetos de madera
- Decorar piezas de cerámica
- Trabajos en interiores y en exteriores expuestos a lluvia y sol

## RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto; lija suavemente si hay pintura vieja o brillo previo.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.