UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40198

Pintura en aerosol

400 ml
Contenido

Azul diamante
Color

Alto brillo
Acabado

Int. y exterior
Uso

6 973653 172193

Pintura en aerosol azul diamante 400 ml (color 133)

Para pintar, restaurar y decorar metal, madera y cerámica, en interior y exterior



Pintura en aerosol color azul diamante, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para mejorar la apariencia, restaurar o decorar piezas y superficies, en interiores y exteriores.

Según la marca, seca súper rápido, tiene acabado de alto brillo, resiste la corrosión y la intemperie (lluvia y luz solar) y ofrece alto cubrimiento y rendimiento. Está indicada para metal, madera y cerámica.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40198**
ÍTEM **7734**	TIPO **Pintura en aerosol**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Azul diamante**
CÓDIGO DE COLOR **133**	ACABADO **Alto brillo**
USO **Interior y exterior**	SECADO **Súper rápido**
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE **Lluvia y luz solar**

FICHA TÉCNICA

HT40198

SUPERFICIES RECOMENDADAS	UNIDADES POR CAJA
Metal, madera y cerámica	12

INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Pintar, retocar o restaurar piezas metálicas como rejas, muebles, herrajes y estructuras pequeñas
- Renovar y decorar objetos de madera
- Decorar piezas de cerámica
- Trabajos en interiores y en exteriores expuestos a lluvia y sol

RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto; lija suavemente si hay pintura vieja o brillante.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.