UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40236

Pintura anticorrosiva en aerosol

400 ml
Contenido

Rojo
Color

Anticorrosivo
Tipo

Súper rápido
Secado

6 973653 172490

Pintura en aerosol anticorrosiva rojo 400 ml

Para proteger del óxido rejas, puertas y piezas de metal



Pintura anticorrosiva en aerosol color rojo, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para proteger y renovar superficies de metal expuestas a la humedad, en interiores y exteriores.

Según la marca, seca súper rápido y resiste la corrosión y la intemperie, como la lluvia y la luz solar. En hierro y acero se usa como capa de protección y, si se quiere, como base antes de la pintura de color.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40236**
ÍTEM **7725**	TIPO **Pintura anticorrosiva en aerosol**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Rojo**
CÓDIGO DE COLOR **AC332**	USO **Interior y exterior**
SECADO **Súper rápido**	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE **Lluvia y luz solar**	SUPERFICIES RECOMENDADAS **Metal, madera y cerámica**
UNIDADES POR CAJA **12**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT40236

INCLUYE

- 1 lata de pintura anticorrosiva en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Proteger del óxido rejas, puertas, ventanas, barandas y estructuras metálicas pequeñas
- Pintar herrajes, muebles metálicos y piezas de hierro o acero
- Preparar piezas de metal antes de aplicar la pintura de color
- Trabajos en interiores y en exteriores expuestos a lluvia y sol

RECOMENDACIONES

- Retira el óxido suelto con lija o cepillo de alambre y limpia la superficie de grasa y polvo; debe quedar seca.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Si vas a pintar encima con otro color, deja secar bien el anticorrosivo y prueba primero que las dos pinturas sean compatibles.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.