FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT4322

Sifón flexible para lavamanos

Push
Accionamiento

Antirretorno
Válvula

Giratorio
Cuerpo

Sifón para lavamanos push con válvula antirretorno giratorio

Para desaguar el lavamanos con válvula push y evitar el retorno de olores y agua



Sifón para lavamanos con válvula de accionamiento push (se abre y se cierra presionando) y válvula antirretorno, que impide que el agua y los olores del desagüe vuelvan hacia el lavamanos.

Su cuerpo es giratorio y trae un tubo corrugado flexible, que permite adaptar el recorrido hasta el punto de desagüe de la pared. En la foto se ve el cuerpo transparente con una salida lateral con tapa y la pieza de empalme a pared.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT4322**
ÍTEM **23536**	TIPO **Sifón para lavamanos**
ACCIONAMIENTO **Push**	VÁLVULA **Antirretorno**
CUERPO **Giratorio**	TUBO **Corrugado flexible**
CUERPO DEL SIFÓN **Transparente con salida lateral con tapa**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT4322

USOS

- Desagüe de lavamanos
- Instalación o cambio de sifón en baños

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro de la salida del lavamanos y el del desagüe de pared coincidan con el sifón antes de instalar.
- Revisa las uniones después de instalar abriendo el agua para descartar filtraciones.
- Limpia el cuerpo del sifón de forma periódica para evitar acumulación de residuos.