UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80355

Panel LED

3 W
Potencia

6500 K
Color de luz

Incrustar
Instalación

85-265 V
Voltaje

6 973653 174739

Panel LED redondo de incrustar 3 W luz día

Para iluminación general de interiores

Panel LED redondo de 3 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Lleva un aro blanco alrededor del difusor blanco opalino. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80355**
ÍTEM **8383**	POTENCIA **3 W**
FORMA **Redondo**	INSTALACIÓN **De incrustar**
TEMPERATURA DE COLOR **6500 K, luz día**	VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**
DIFUSOR **Blanco opalino**	

INCLUYE

- Panel LED de 3 W

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80355

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.