FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80355A

Panel LED

3 W
Potencia

6500 K
Color de luz

Incrustar
Instalación

Redondo
Forma

6 973653 174746

Panel LED redondo de incrustar satinado 3 W luz día

Para iluminación general de interiores



Panel LED redondo de 3 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Lleva un aro de acabado satinado (metal cepillado, plateado) alrededor del difusor blanco opalino.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80355A**
ÍTEM **13395**	POTENCIA **3 W**
FORMA **Redondo**	INSTALACIÓN **De incrustar**
ACABADO DEL ARO **Satinado**	TEMPERATURA DE COLOR **6500 K, luz día**
DIFUSOR **Blanco opalino**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80355A

INCLUYE

- Panel LED de 3 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica el voltaje de la red contra el de la caja o el panel antes de conectarlo: el nombre no lo indica.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.