FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80359

Panel LED

6 W
Potencia

3500 K
Color de luz

Incrustar
Instalación

85-265 V
Voltaje

6 973653 175286

Panel LED redondo de incrustar 6 W luz cálida

Para iluminación general de interiores



Panel LED redondo de 6 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz cálida de 3500 K, una luz blanca amarillenta y acogedora.

Lleva un aro blanco alrededor del difusor blanco opalino. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80359**
ÍTEM **10043**	POTENCIA **6 W**
FORMA **Redondo**	INSTALACIÓN **De incrustar**
TEMPERATURA DE COLOR **3500 K, luz cálida**	VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**
DIFUSOR **Blanco opalino**	

FICHA TÉCNICA

HT80359

INCLUYE

- Panel LED de 6 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Ambientes que piden una luz cálida y acogedora.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.