FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80371

Panel LED

24 W
Potencia

3000 K
Color de luz

Incrustar
Instalación

Redondo
Forma

6 973877 763429

Panel LED redondo de incrustar 24 W luz cálida

Para iluminación general de interiores



Panel LED redondo de 24 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz cálida de 3000 K, una luz blanca amarillenta y acogedora.

Lleva un aro blanco alrededor del difusor blanco opalino. El nombre del producto indica garantía de 2 años.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80371**
ÍTEM **12284**	POTENCIA **24 W**
FORMA **Redondo**	INSTALACIÓN **De incrustar**
TEMPERATURA DE COLOR **3000 K, luz cálida**	GARANTÍA **2 años**
DIFUSOR **Blanco opalino**	

FICHA TÉCNICA

HT80371

INCLUYE

- Panel LED de 24 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Ambientes que piden una luz cálida y acogedora.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica el voltaje de la red contra el de la caja o el panel antes de conectarlo: el nombre no lo indica.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.