UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80380

Panel LED

24 W
Potencia

6500 K
Color de luz

Sobreponer
Instalación

85-265 V
Voltaje

6 973653 175460

Panel LED cuadrado de sobreponer 24 W luz día

Para iluminación general de interiores



Panel LED cuadrado de 24 W para instalar sobre la superficie del techo o la pared, sin abrir un hueco para empotrarlo. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Lleva un aro blanco alrededor del difusor blanco opalino. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80380**
ÍTEM **8811**	POTENCIA **24 W**
FORMA **Cuadrado**	INSTALACIÓN **De sobreponer (S/P)**
TEMPERATURA DE COLOR **6500 K, luz día**	VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**
DIFUSOR **Blanco opalino**	

FICHA TÉCNICA

HT80380

INCLUYE

- Panel LED de 24 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Techos o superficies donde no se puede o no se quiere abrir un hueco para un panel de incrustar.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.