UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

Panel LED cuadrado de incrustar sin marco 36 W luz día

Para iluminación general de interiores

REFERENCIA

HT80460


Panel LED

36 W
Potencia

6500 K
Color de luz

Incrustar
Instalación

85-265 V
Voltaje



Panel LED cuadrado de 36 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Es la versión sin marco: el frente es un difusor blanco opalino de borde a borde, sin aro visible. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA UDUKE	REFERENCIA HT80460
ÍTEM 15189	POTENCIA 36 W
FORMA Cuadrado	INSTALACIÓN De incrustar
ACABADO DEL FRENTE Sin marco	TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, luz día
VOLTAJE DE ENTRADA 85-265 V	DIFUSOR Blanco opalino

6 973877 764754

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80460

INCLUYE

- Panel LED de 36 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.