UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

Panel LED cuadrado de sobreponer sin marco 36 W luz día

Para iluminación general de interiores

REFERENCIA

HT80466

Panel LED

36 W
Potencia

6500 K
Color de luz

Sobreponer
Instalación

85-265 V
Voltaje



Panel LED cuadrado de 36 W para instalar sobre la superficie del techo o la pared, sin abrir un hueco para empotrarlo. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Es la versión sin marco: el frente es un difusor blanco opalino de borde a borde, sin aro visible. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA UDUKE	REFERENCIA HT80466
ÍTEM 15195	POTENCIA 36 W
FORMA Cuadrado	INSTALACIÓN De sobreponer (S/P)
ACABADO DEL FRENTE Sin marco	TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, luz día
VOLTAJE DE ENTRADA 85-265 V	DIFUSOR Blanco opalino

6 973877 764815

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80466

INCLUYE

- Panel LED de 36 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Techos o superficies donde no se puede o no se quiere abrir un hueco para un panel de incrustar.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.