UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HTY0023

Llave mixta

1/2"
Medida

Cromo vanadio
Material

12 puntos
Estrella

Boca y estrella
Tipo

Llave mixta 1/2" cromo vanadio

Para apretar y aflojar tuercas y tornillos hexagonales de 1/2"



Llave mixta de 1/2" (12,7 mm) en acero al cromo vanadio: un extremo de boca fija para entrar rápido por el costado de la tuerca y el otro de estrella para apretar o aflojar con firmeza.

La estrella de 12 puntos rodea toda la cabeza del tornillo y reparte la fuerza en sus seis caras, lo que ayuda a no redondearla. La medida va grabada en el mango para encontrarla rápido en la caja de herramientas.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HTY0023**
ÍTEM **12021**	TIPO **Llave mixta (boca fija en un extremo, estrella en el otro)**
MEDIDA **1/2"**	EQUIVALENCIA **12,7 mm**
SISTEMA DE MEDIDA **Pulgadas (SAE)**	MATERIAL **Acero al cromo vanadio (Cr-V)**
ESTRELLA **12 puntos**	MARCACIÓN **Medida grabada en ambos extremos del mango y marca en el centro**
ACABADO **Satinado**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HTY0023

INCLUYE

- 1 llave mixta de 1/2"

USOS

- Mecánica automotriz y de motos
- Mantenimiento industrial y de maquinaria
- Montaje y ajuste de estructuras, muebles y equipos
- Tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 1/2"

RECOMENDACIONES

- Es medida en pulgadas: no la uses en tuercas métricas parecidas, porque queda holgada y daña la cabeza.
- Usa la estrella para aflojar o dar el apriete final y la boca fija para girar rápido una vez la tuerca está suelta.
- Asegúrate de que la llave asiente completa en la tuerca antes de hacer fuerza; si queda floja, se resbala y redondea las aristas.
- Hala la llave hacia ti en lugar de empujarla, para no golpearte si se suelta.
- No la golpees con martillo ni le pongas tubos de extensión: no está hecha para eso.
- Límpiala de grasa y humedad después de usarla y guárdala seca.