VHARBOR

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80508

Panel LED redondo de incrustar

3 W
Potencia

Día 6500 K
Luz

85-265 V
Voltaje

Incrustar
Instalación

6 973877 764587

Panel LED redondo de incrustar 3 W

Iluminación general de luz día para empotrar en cielo raso, en espacios pequeños.



Panel LED redondo de 3 W para incrustar en el cielo raso. Entrega luz día de 6500 K y trabaja en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

Su perfil delgado y su marco blanco liso lo dejan al ras del techo. Es la medida más pequeña de la línea, pensada para pasillos, baños, closets y rincones donde se necesita una luz discreta.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Panel LED redondo**	POTENCIA **3 W**
INSTALACIÓN **Incrustar (empotrado en cielo raso)**	TEMPERATURA DE COLOR **6500 K (luz día)**
VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**	COLOR DEL MARCO **Blanco**

USOS

- Pasillos y corredores
- Baños y closets
- Cocinas y zonas de servicio
- Iluminación de acento en cielo raso

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía antes de instalar o cambiar el panel.
- Es para uso en interiores y en lugares secos.
- Limpia la superficie con un paño seco o apenas húmedo, con la luz apagada.