VHARBOR

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80514

Panel LED redondo de sobreponer

6 W
Potencia

Día 6500 K
Luz

85-265 V
Voltaje

Sobreponer
Instalación

Panel LED redondo de sobreponer 6 W

Iluminación general de luz día que se instala sobre el techo, sin abrir cielo raso.



Panel LED redondo de 6 W para sobreponer, es decir, para instalar sobre la superficie del techo o la pared. Entrega luz día de 6500 K y trabaja en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

Al no necesitar hueco en el cielo raso, es práctico para obra terminada, placas de concreto y espacios donde no se puede empotrar.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Panel LED redondo**	POTENCIA **6 W**
INSTALACIÓN **Sobreponer (sobre la superficie)**	TEMPERATURA DE COLOR **6500 K (luz día)**
VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**	COLOR **Blanco**

USOS

- Pasillos, balcones y terrazas cubiertas
- Baños y cocinas
- Techos de concreto sin cielo raso
- Locales y bodegas pequeñas

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía antes de instalar o cambiar el panel.
- Es para uso en interiores y en lugares secos.
- Fíjalo a una superficie firme y limpia.

6 973877 764648