

TERMO

HEIZUNGSSPEICHER



PRODUKTBEZEICHNUNG	TERMO	100	300	500	800	1000	1500	2000
Speicherinhalt		100 l	301 l	473 l	814 l	902 l	1500 l	2016 l
Durchmesser (inkl. Isolierung)		510 mm	650 mm	750 mm	1022 mm	1000 mm	1210 mm	1300 mm
Höhe (inkl. Isolierung)		849 mm	1820 mm	1950 mm	1950 mm	2150 mm	2350 mm	2450 mm
Max. Betriebstemperatur		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Betriebsdruck		3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar

Die TERMO Reihe – erhältlich von 100 bis 2000 Litern Speichervolumen – sorgt für eine zuverlässige Versorgung der Heizungskreisläufe.

- Einsetzbar als Heiz- und Kältespeicher
- Polyurethan-Hartschaumisolierung bei den Modellen TERMO 100, 300, 500
- Vlies-/Neopor-Isolierung bei den TERMO 800 – 2000 Modellen
- Passende Größen für jede Anwendung – vom Einfamilienhaus bis zur Industriehalle

Die TERMO Speicher können sowohl für Heizungsanwendungen, als auch als Kältespeicher in Wohn- oder Gewerbebauten eingesetzt werden.

