

TERMO

ACUMULADOR DE INERCIA DE CALEFACCIÓN

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	TERMO	100	300	500	800	1000	1500	2000
Contenido del acumulador		100 l	301 l	473 l	814 l	902 l	1500 l	2016 l
Diámetro (incl. aislamiento)		510 mm	650 mm	750 mm	1022 mm	1000 mm	1210 mm	1300 mm
Altura (con aislamiento)		849 mm	1820 mm	1950 mm	1950 mm	2150 mm	2350 mm	2450 mm
Temperatura de servicio máx.		95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Presión de servicio máx.		3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar	3,0 bar



La serie TERMO – disponible con volúmenes de 100 a 2000 litros – ofrece un abastecimiento fiable de los circuitos de calefacción.

- Puede utilizarse como acumulador de calor y de frío
- Aislamiento de espuma rígida de poliuretano en los modelos TERMO 100, 300, 500
- Aislamiento de fibra sintética/Neopor en los modelos TERMO 800–2000
- Tamaños adecuados para cada aplicación, desde viviendas unifamiliares hasta naves industriales

Los acumuladores TERMO pueden utilizarse tanto para aplicaciones de calefacción como también como acumuladores de frío en edificios de viviendas o comerciales.

