STT500

Rivelatore a tripla tecnologia da interno con interfaccia IESS BUS SYSTEM



STT500 [1014]	
Tecnologia	MW + 2 IR
Centrali compatibili	GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY, serie ETREX, serie ETR G2
Utilizzo	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale
Portata	Max 15 m
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale
Zone sensibili IR	2 × 18 zone su 4 piani, 2 × 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Funzioni	Antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento e antistrappo
Visualizzazione	Tramite LED esterni
Programmazione	Via software Browserless, anche da remoto. Indirizzamento via dipswitch.
Dimensioni	L65 x H111 x P48 mm, 110g
Alimentazione	12Vcc
Assorbimento	24mA in allarme, 19mA a riposo, 18mA MW esclusa
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 3, classe ambientale II

Sensore tripla tecnologia (2 IR+MW)

collegabile in linea seriale RS-485

Programmazione tramite Browserless

Indirizzamento tramite dipswitch interni

Doppio sensore IR digitale con protezione dalla luce bianca

Sezione MW con antenna planare a basso assorbimento

Disponibile modello STT5009F a frequenza 9,9GHz

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso