SPSISM02



Rilevatore sismico stand-alone per la protezione di pareti e strutture blindate da urti, sfondamento e vibrazioni

Combina i vantaggi di un trasduttore piezo con quelli dell'accelerometro MEMS

Protezione di ogni tipo di parete (mattoni, cemento armato...) e di casseforti, ATM e casse continue

Regolazione tramite dipswitch

LED multicolore per allarme e attività di programmazione

SPSISM02	
Installazione	Su qualunque tipo di muro, inclusi quelli in mattoni, tufo e cemento armato Adatto anche per la protezione di casseforti, ATM e casse continue Non richiede piastra di fissaggio per il corretto funzionamento del sensore. In caso di installazione su muri non regolari o per sostituire GM730 è disponibile la piastra di fissaggio opzionale (SPSISMP2) Ingresso cavi da ogni lato e spazio interno per cablaggi
Raggio di azione/area	fino a 46 mq
Regolazioni	configurazione e taratura tramite dipswitch
Funzioni	protezione da urti deboli, urti forti, sfondamento e vibrazioni continue. Tamper antirimozione ed antiapertura, manomissione termica, autotest periodico programmabile, test operativo
Morsetti	alimentazione; ingressi test operativo e memoria ARM; uscite allarme (vibrazioni continue, urti deboli, urti forti e sfondamento), autotest o test operativo fallito, alimentazione insufficiente, manomissioni
Materiale	ABS bianco
Grado di protezione	IP40
Dimensioni	L 89 × H 89 × P 20 mm
Peso	53 g
Alimentazione	tensione nominale 12 Vcc (da 8 Vcc a 16 Vcc)
Assorbimento	20 mA
Temperature operative	-20 / +70 °C
Certificazioni	EN 50131-2-8 grado 3, classe ambientale II

Accessori

SPSISMP2  Piastra

IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS Srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso