

ISLIGHT

**Indicatore supplementare di stato impianto
connesso a bus seriale RS485**



Dati tecnici

Modello	ISLIGHT
Programmazione	Selettore miniatura posto sul lato destro del prodotto per la programmazione del codice di identificazione e modalità stand-alone
Connessioni	Morsettiera di collegamento
LED	• Segnalazione dello stato di inserimento/disinserimento • Indicazione di anomalia nell'impianto
Intensità luminosa	2 modalità selezionabili
Linee compatibili	CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO
Temperatura di funzionamento	-10 / +45°C
Dimensioni/peso	L 21 x H 42 x P 46 mm, 15g
Assorbimento	27,3mA
Alimentazione	12Vcc prelevati dalla linea seriale RS485
Livello di prestazione	III (Rif CEI 79-2)
Normative	ISLIGHT è un accessorio di centrali compatibili dotate di marcatura CE superando le prove previste per il III° livello di prestazione in accordo con la direttiva EMC 89/336/CEE. Prove condotte secondo EN 50081-1, EN50130-4. EN60950 secondo direttiva LVD 73/23/CEE
Dotazione	Manuale tecnico

Caratteristiche principali

- Può essere derivato da un inseritore mod. IS8 o connesso in modalità stand-alone sulla seriale RS485
- Luce VERDE per impianto disinserito
- Luce ROSSA per almeno un settore inserito
- Luce GIALLA per eventuali anomalie nel sistema
- 2 modalità selezionabili di intensità luminosa (Standard o Massima)
- Compatibile con centrali antintrusione serie CEM, FLEXENERGY, ETR e GENIODOMO
- La conformazione dell'inseritore consente l'inserimento in flange della Serie TICINO-MAGIC; per l'inserimento in flange di altre serie dispone di una vasta gamma di adattatori come ad esempio:
 - IDTL per la Serie TICINO LIGHT
 - IDGP per la Serie GEWISS PLAY BUS
 - IDVP per la Serie VIMAR PLANA
- Conforme a EN50091-1, EN50130-4 ed EN60950. Livello di prestazione III