



SDT400

Rivelatore DT con sensore PIR digitale, funzione antimascheramento e protezione antistrisciamento



Rivelatore cablato doppia tecnologia (IR+MW)

Utilizzo interno

Programmazione tramite dipswitch interni

Sensore IR digitale con protezione dalla luce bianca

Sezione MW con antenna planare a basso assorbimento

Disponibile modello SDT4009F a frequenza 9,9GHz

SDT400	
Tecnologia	MW + IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione IESS e di terze parti
Utilizzo	Interno
Installazione	A parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su un piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Antimascheramento	Sì
Antistrisciamento	Sì
Antistrappo	Sì
Funzioni	DNR, funzione basse emissioni MW
Visualizzazione	Tramite LED esterni
Programmazione	Tramite dipswitch interni
Connessioni	Relè di allarme, uscita 24H, esclusione MW, uscita mascheramento
Dimensioni	L65 - H111 - P48 mm, 110 g
Alimentazione	12 Vcc (da 9 a 15Vcc)
Assorbimento	22 mA in allarme, 15 mA a riposo, 13 mA MW esclusa
Normative	Conformità EN50131-2-4 grado 3, classe ambientale II