

Foret à percussion 2 taillants SDS Plus II 6/100/160

Les deux taillants pour une progression rapide du perçage.

N° art. 531766

Autres produits disponibles

Caractéristiques principales :

Technologie Power-Breaker.

Chanfreins de renforcement plus grands.

Pointe de centrage.

Hélice Vario KVS.

Adaptateur SDS-Plus.

Foret à percussion haute qualité SDS plus II Pointer 6/100/160 pour la réalisation de forages conformes aux agréments dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle. Emmanchement SDS Plus, diamètre 6 mm, longueur utile 100 mm, longueur totale 160 mm. Les Power Breakers ont un effet "destructeur" qui crée des micro-fissures dans le matériau de construction et améliore sensiblement la vitesse de perçage. La pointe de centrage permet un positionnement simple et précis. Les chanfreins élargis réduisent le risque de blocage en cas de heurt contre les armatures du béton. Hélice Vario KVS pour un meilleur transfert d'énergie et une évacuation optimale des poussières de forage.

Avantages

La forme en burin de la tête du foret permet un perçage particulièrement rapide.

Le volume important généré par l'hélicoïde permet d'évacuer rapidement les poussières de perçage et réduit ainsi l'usure prématurée du foret.

Le noyau renforcé transfère plus d'énergie de frappe vers la plaquette en carbure de tungstène.

La pointe de centrage permet un positionnement simple et précis. Pour une sécurité de montage accrue.

La plaquette en carbure de tungstène garantit un forage conforme aux tolérances PGM.

Applications et Homologation

Applications

Pour percer dans :

Béton Brique pleine

Brique silico calcaire

Convient également pour :

Pierre naturelle

Matériaux

Béton

Maçonnerie



Les détails (matériaux de const



ruction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent

Pour plus d'informations, v



oir les documents correspondants