



POTEAU AXIS®

pour clôtures en panneaux



À sceller



Sur platine ou en applique



Pose en applique



Section : 100 x 70 mm



Longueurs : de 1,00 à 3,90 m



Pour panneaux avec découpes

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Facilité de pose

- Système de pose EASYFIX.
- Sans pièce de fixation.
- Un poteau unique pour toutes les configurations (départ, intermédiaire, angle).
- Pose à l'avancement sans accessoire.

Sécurité

- Système indémontable.
- Options sécuritaires : bavolets AXIS® simple ou double, équipés de 2 à 4 rangs de Ronces, Tigre ou panneaux AXIS® D, mise à la terre...

Adaptabilité

- Adaptable à tous les types de terrain (courbe, angle, dénivelé).
- Nombreuses configurations de pose : scellement long, scellement court, sur platine soudée, avec platine à manchon, pose en applique.
- Préconisé avec les panneaux AXOR® et AXIS®.

Longévité

- Feuillard Sendzimir.
- Plastifié Haute Adhérence Polyester.
- Garantie 10 ans anti-corrosion.
- Finition PROTECT + en option pour les zones les plus corrosives.

Compatibilités

Panneaux




Panneaux grands plis :
AXIS® S, M et C
AXIS® SR

Panneaux petits plis :
AXYLE® MD et CD

Panneaux plats :
AXIS® D et DR

Barreaudages



Grilles barreaudées
ELIXIR® Zen et Pur

Produits complémentaires



Panneau
AXYLE®
MD / CD



Panneau
AXIS® S



Panneau
AXIS® M



Panneau
AXIS® C



Panneau
AXIS® SR



Panneau
AXIS® D / DR



Barreaudage
ELIXIR® Pur




Barreaudage
ELIXIR® Zen


Descriptif technique

Matériau	Feuillard d'acier galvanisé / Poteau plastifié haute adhérence polyester
Revêtement	« Protect + »
Finition en option	Texturée ou mate
Hauteurs	De 1,05 (soudé sur platine) à 3,90 m
Fixation	Dans les encoches du poteau
Accessoire de pose	Bloqueurs universels
Moment de flexion	1 400 N.m


Principe de pose




1 Sceller le premier poteau et engager le premier panneau (picots orientés en haut ou bas).




2 Positionner 2 bloqueurs universels pour maintenir en position le panneau sur le poteau, le temps du durcissement des scellements.



3 Engager le deuxième poteau sur le panneau.



4 Positionner 2 bloqueurs universels et sceller le deuxième poteau.



5 Engager le deuxième panneau. Renouveler les opérations. À la fin du chantier, retirer les bloqueurs universels (réutilisables).

La pose



Pose avec redans

Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10cm avec le poteau AXIS®)



Pose avec plaque de sousassement

Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm (prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm)



Pose sur platine soudée ou amovible



Bavolets




Mise à la terre



Pose en applique

Caractéristiques techniques



Hauteur Nominale Clôture (m)	Longueur poteau (m)			
	Scellement long (30 à 50 cm)*	Scellement court (20 à 40 cm)*	Soudé sur platine	En applique
1,00	1,40	1,20	1,05	1,40
1,20	1,60	1,40	1,25	1,60
1,40	1,80	1,60	1,40	1,80
1,50	2,00	1,80	1,55	2,00
1,60	2,00	1,80	1,65	2,00
1,70	2,20	2,00	1,75	2,20
1,80	2,20	2,00	1,85	2,20
1,90	2,40	2,20	1,95	2,40
2,00	2,50	2,40	2,05	2,50
2,20	2,70	2,50	2,25	2,70
2,40	2,90	2,70	2,45	2,90
2,60	3,10	2,90	-	3,10
3,00	3,70 / 3,90	3,50	-	-

* À titre indicatif : à adapter à la nature des sols et des murets ainsi qu'à la région d'implantation