


Especificaciones del producto

pH al 100 %:	4.70 ± 0.50
Peso específico	1.01 ± 0.02 g/cc
Color	Azul
Forma física	Líquido

Presentación del producto

Formato híbrido bolsa o caja (5L)

Formulación cualitativa

Tensioactivos no iónicos
Alcohol isopropílico
Ácido inorgánico
Hidrótomo
Dispersante
Colorante

Referencia	KBX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+					
Familia			Cocinas			
Abrillantador lavado automático vajilla Ecolabel aguas medias ultraconcentrado.					Compacto	Homologado
						Bag o Box

MEMORIA DE CALIDAD

KLINBOX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+ es un abrillantador de alta concentración especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas medias, diseñado para dosificar a través de los sistemas recomendados por Nítida, es adecuado para el aclarado en el último proceso de lavado automático de vajilla y cristalería en todo tipo de máquinas.

KLINBOX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+ ha sido desarrollado en conformidad con los criterios ecológicos de la comunidad europea para la concesión de la etiqueta ecológica a los productos de abrillantadores para lavavajillas de uso industrial.

Cumple con los criterios de la DECISIÓN (UE) 2017/1215 DE LA COMISIÓN de 23 de junio de 2017 por la que se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes para lavavajillas de uso industrial e institucional

Sus criterios de ecotoxicidad y biodegradabilidad con un bajo volumen crítico de dilución -toxicidad hacen de KLINBOX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+ un producto considerado de incidencia reducida sobre la vida acuática.

El producto ha sido desarrollado en conformidad la norma UNE-EN-ISO 14001 de sistema de gestión medioambiental. El objetivo de la familia NITIDA GREEN es promocionar productos que puedan reducir el impacto medioambiental negativo en comparación con otros productos de su misma categoría y contribuir así a un uso eficaz de los recursos y a un nivel elevado de protección del medio ambiente. De esta manera desde NITIDA buscamos la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible (cambio climático, eficacia de los recursos y ecotoxicidad).

VENTAJAS

Reduce los residuos hasta un 95%, necesita menos espacio de almacenaje y gracias a su formulación ultraconcentrada, proporciona un excelente coste en uso.

El uso del sistema dosificador de Nítida ayuda ahorrar dinero gracias a dosificar únicamente la cantidad necesaria de producto.

SISTEMA KLINBOX LITE

	Sistema híbrido de productos ultraconcentrados	Descubre más sobre Klinbox Lite
Diseño compacto de 5L	Formato híbrido	
- Se adapta a cualquier espacio. - Es fácil de transportar, instalar y utilizar. - Para un consumo de media-alta rotación.	- Combina dos formatos en uno, bolsa o caja. - Compatible con bandejas Klinbox y soportes Klinbag.	
Sistema homologado	Impulso en autonomía	
- No más fugas. La protección definitiva. - Dispone de un sistema de colores identificatorio. - Opción de eliminar cartón en espacio húmedos. - Cierre de alto sellado, sin goteos.	- High performance. Consumo mínimo e imprescindible. - Uso a medida. - Reducción de stocks y ahorro de costes.	
Ventaja competitiva	Promesa por el planeta	
- Más versatilidad y eficacia. La comodidad se corona reina. - Ganarás reconocimiento y preferencia.	- Packaging y formulado respetuosos. - Menor consumo de tintas. - Certificación Ecolabel. - Cartón certificado con FSC.	
		

MODO DE EMPLEO

KLINBOX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+ se aplica usando equipos de dosificación automática de Nítida. Conectar el envase de KLINBOX LITE NITIDA GREEN MATIC DRY SF+ al sistema empleando su conexión exclusiva.

También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina.

Para asegurar unos resultados de secado perfectos, dosificar a partir de 0,14 mililitros por litro de agua de aportación en el aclarado. En función del contenido en iones de calcio y magnesio la dosificación deberá incrementarse proporcionalmente hasta un máximo de 0,6 mililitros por litro. Solicite nuestro asesoramiento técnico para la correcta aplicación de nuestros productos KLINBOX LITE DE LAVADO AUTOMÁTICO ECOLABEL

Para conseguir la máxima eficacia, se recomienda una temperatura de trabajo, entre 75-85°C.

La presión del agua y temperatura de aclarado son otros aspectos, indispensables para obtener un perfecto acabado.

Restringido a usos profesionales.

NOTAS

Nº Registro Ecolabel: ES-V/038/010

Certificaciones de empresa

Calidad | Medioambiente | Investigación + Desarrollo + Innovación



Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por *Bureau Veritas Certification* conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002.